

ISOSLEEVE || ISOSLEEVE

OMSCHRIJVING

Thermische isolatie bestaande uit een met glasvezel-versterkte aluminium laminaat-buitenmantel met isolatielaag van glaswol (25mm). Ter voorkoming van condensvorming en ter minimalisatie van warmte- en koudeverlies.

EIGENSCHAPPEN

- Temperatuurbereik: van - 30°C tot + 140°C;
- Glasvezelisolatie:
 - Dichtheid : 15 kg/m³;
 - Dikte: 25;
 - Thermische geleidbaarheid: 0,040 W/m-K volgens ASTM C-177;
 - Brandveiligheid: klasse 1 conform UL 723 ASTM E-84;
- Lengte: 10m.



DESCRIPTION

Isolation thermique composée d'une enveloppe extérieure en aluminium stratifié en fibre de verre renforcé avec une couche isolante en laine de verre (25mm). Pour éviter la condensation et réduire les pertes en chauffage et en refroidissement.

CARACTÉRISTIQUES

- Plage des températures: de - 30°C à + 140°C;
- Isolation en fibres de verre:
 - Poids spécifique : 15 kg/m³;
 - Epaisseur: 25;
 - Conductivité thermique: 0,040 W/m-K selon ASTM C-177;
 - Sécurité au feu: Classe 1 selon UL 723 ASTM E-84;
- Longueur: 10m.

Isosleeve 25 L=10m		
Artikelgroep / Groupe d'article	2007	
Artikelnummer / Numéro d'article	200700xxxx	
Ø [mm]	xxxx	Prijs / Prix
82	0184	
102	0185	
127	0186	
152	0187	
160	0188	
180	0189	
203	0190	
254	0191	
305	0192	
315	0193	
356	0194	
406	0195	
457	0196	
508	0197	

